Acer P7305W(MR.JJQ11.001)
Acer P7305W - Proyector DLP - 3D - 5000 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - HD - LAN

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Acer P7305W proyector DLP - 3D
Tipo de dispositivo	Proyector DLP - Alta definición
Admite 3D	Sí (gafas 3D no incluidas)
Micropantalla	DarkChip 3
Brillo	5000 ANSI lumens
Relación de contraste	10000:1
Resolución	WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	16:10
Admite color	10, 7 millones de colores
Dirección de descentrado de objetivo	Horizontal, vertical
Tipo de lámpara	P-VIP 370 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 2000 hora(s) / hasta 4500 hora(s) (modo económico)
Entrada de vídeo	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo (PAL-B/ G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/ K, SECAM B/ G) , LAN
Modos de vídeo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Altavoces	Altavoces - integrado
Alimentación	CA 120/ 230 V
Consumo eléctrico en funcionamiento	460 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	39.8 cm x 31 cm x 13 cm
Peso	7.5 kg
Garantía del fabricante	3 años de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Proyector DLP - HD
Admite 3D	Sí (gafas 3D no incluidas)

Proyector

Micropantalla	DarkChip 3
Brillo	5000 ANSI lumens

Brillo (Reducido)	4000 ANSI lumens
Relación de contraste	10000:1
Tamaño de la imagen	50.8 cm - 762 cm
Distancia de proyección	1 m - 10 m
Relación de alcance	1.5 - 2.28:1
Uniformidad	85 %
Factor de zoom digital	2x
Resolución	WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	16:10
Admite color	10, 7 millones de colores
Velocidad sincronización máx. (V x H)	144 Hz x 100 kHz
Tipo de lámpara	P-VIP 370 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 2000 hora(s) / hasta 4500 hora(s) (modo económico)
Características	BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, Instant Pack Technology, DLP 3D Ready, SmartFormat Technology, admite relación del ancho a la altura de la imagen 16:9, EcoProjection Technology, 24p True Cinema, compatibilidad con proporción 16:10, Admite relación de aspecto 4:3, Acer ColorSafe II Technology, Quick-Start

Objetivo

Tipo de enfoque	Manual
Apertura de la lente	F/ 2.45-2.9
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.5x
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-40 / +40
Tipo de descentrado del objetivo	Manual
Dirección de descentrado de objetivo	Horizontal, vertical
Descentrado vertical de objetivo	12.5% / 12.5%
Descentrado horizontal de objetivo	15% / 15%

Entrada de vídeo

Sistema de TV	PAL-B/ G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/ K, SECAM B/ G
Señal vídeo analógica	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo
Interfaces de vídeo	VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video
Modos de vídeo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica	LAN por cable

Altavoces

Tipo	Integrado
Modo de salida del sonido	Estéreo

Alimentación de salida / Canal	3 vatios
Altavoces	2 x canal derecho / izquierdo

Expansión / Conectividad

Interfaces	3 x entrada HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas 2 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x entrada de vídeo del componente - RCA x 3 2 x entrada de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm 2 x USB - 4 PIN USB tipo A 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x salida de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm 1 x red - RJ-45 1 x USB - mini-USB de 4 espigas Tipo B 1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9)

Diverso

Accesorios incluidos	Maleta de transporte, tapa para lente, cubierta protectora contra polvo, mando a distancia inalámbrico
Cables incluidos	1 x cable VGA 1 x cable de vídeo compuesto
Características de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), código NIP
Cumplimiento de normas	TUV GS, FCC, ROSTEST

Alimentación

Tensión nominal	CA 120/ 230 V
Consumo eléctrico en funcionamiento	460 vatios
Espera de consumo de energía	0.5 vatios

Medidas y peso

Anchura	39.8 cm
Profundidad	31 cm
Altura	13 cm
Peso	7.5 kg

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	3 años de garantía
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - 3 años - recogida y devolución Garantía limitada - lámpara - 1 año Garantía limitada - chipset DLP - 5 años

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Emisión de sonido	36 dBA

Emisión de sonido (modo económico)	30 dBA

Qué contiene la caja

Acer P7305W
Maleta de transporte,tapa para lente,cubierta protectora contra polvo,mando a distancia inalámbrico
Cable VGA
Cable de vídeo compuesto

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.