



GM-5218

Order No.: 0234390

Price upon request

PRODUCTINFOS

Micrófonos electret de cuello de cisne

- Patrón polar supercardioide
- Sonido excelente con una con una inteligibilidad muy alta
- Susceptibilidad mínima al feedback acústico
- Calidad de fabricación robusta y alta calidad para garantizar una mayor vida útil
- Cuello de cisne con conector XLR de 3 polos integrado
- Funcionamiento mediante alimentación phantom externa o base de micrófono DMS-5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GM-5218

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Descripción | micrófono de cuello de cisne |
| Método de transmisión | cable |
| Patrón direccional | supercardioide |
| Sistema | negro electret/supercardioide |
| Rango de frecuencias de audio | 80-18.000 Hz |

GM-5218

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Impedancia nominal | 220 Ω |
| Sensibilidad | 16 mV/Pa |
| Presión sonora máxima | 125 dB |
| Alimentación | phantom DC 48 V |
| Temp. ambiente admis. | 0-40 °C |
| Dimensiones | 605 mm |
| Peso | 185 g |
| Conexiones | XLR, sim. |
| Dimensiones del paquete (B x H x P) | 0,09 x 0,06 x 0,655 m |
| Peso bruto | 0,42 kg |
| Peso neto | 0,185 kg |