

ULTRA OCTAVER UO300



Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el ULTRA OCTAVER UO300 de BEHRINGER. Este pedal de efecto de alta calidad produce un sonido monstruoso al agregarle dos tonos adicionales al tono original (una y dos octavas por debajo). Sus características excepcionales te ofrecen un sonido de octavas claro y natural con un tono constante, incluso para hacer staccato.

El efecto de octavación es posible gracias a un circuito que genera señales una o más octavas por debajo de la señal de entrada.

1. CONTROLES



Vista superior


- 1 El selector *RANGE* te permite optimizar el pedal de efecto para frecuencias altas (HI), medias (MID) o bajas (LOW), y usar instrumentos con distintos rangos de frecuencia (guitarra, bajo, teclados, etc.)
- 2 *DIRECT* regula el nivel de la señal de entrada original.
- 3 *OCT 1* regula el nivel de la señal generada una octava por debajo de la señal original.
- 4 *OCT 2* regula el nivel de la señal generada dos octavas por debajo de la señal original.
- 5 El LED *ON/BATT* se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.
- 6 Al presionar el pedal se activa/desactiva el efecto.
- 7 Entrada jack de 6,3 mm para conectar tu instrumento.
- 8 Ambas salidas jack de 6,3 mm puedes conectarlas a tu amplificador. Si deseas obtener un efecto estéreo auténtico utiliza ambas. Si sólo deseas utilizar el efecto en mono, utiliza la salida OUT A.

El conector *DC IN* te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

El *COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA* se encuentra debajo de la cubierta superior del pedal. Para instalar o cambiar la batería de 9 V, presiona las bisagras laterales con un bolígrafo y retira la cubierta del pedal. Ten cuidado de no rayar la unidad.

ULTRA OCTAVER UO300



 El UO300 no dispone de un interruptor de encendido/apagado. Tan pronto conectas tu instrumento en la entrada IN, el UO300 comienza a funcionar. Si no vas a utilizar el pedal, desconecta el cable de la entrada IN para prolongar la vida de la batería.

El NÚMERO DE SERIE se encuentra en la parte inferior del pedal.

2. GARANTÍA

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web:
<http://www.behringer.com>.

3. ESPECIFICACIONES

| | | |
|---------------------------------------|------------|--|
| In | Conector | jack mono de 6,3 mm |
| | Impedancia | 1 k Ω |
| Out A | Conector | jack mono de 6,3 mm |
| | Impedancia | 1 k Ω |
| Out B | Conector | jack mono de 6,3 mm |
| | Impedancia | 1 k Ω |
| Suministro de corriente | | 9 V \equiv , 100 mA regulada BEHRINGER PSU-SB EE.UU./Canada 120 V~, 60 Hz China/Corea 220 V~, 50 Hz R.U./Australia 240 V~, 50 Hz Europa 230 V~, 50 Hz Japón 100 V~, 50 - 60 Hz |
| Conector de alimentación | | jack de 2 mm para DC, centro negativo |
| Batería | | 9 V tipo 6LR61 |
| Consumo de corriente | | 30 mA |
| Dimensiones (alt. x anch. x prof.) | | aprox. 54 mm x 70 mm x 123 mm |
| Peso | | aprox. 0.33 kg |

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, **especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.**

Los datos técnicos y la apariencia del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el momento de impresión. Los nombres de empresas, instituciones o publicaciones mostrados y/o mencionados y sus logotipos son marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios. Su uso no constituye ni una reclamación de la marca comercial por parte de BEHRINGER® ni la afiliación de los propietarios de dicha marca a BEHRINGER®. BEHRINGER® no es responsable de la integridad y exactitud de las descripciones, imágenes y datos aquí contenidos. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Los distribuidores y comerciantes no actúan en representación de BEHRINGER® y no tienen autorización alguna para vincular a BEHRINGER® en ninguna declaración o compromiso explícito o implícito. Este manual está protegido por derecho de autor. Cualquier reproducción total o parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, debe contar con la autorización expresa de BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER es una marca comercial registrada.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Alemania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903