ASB-255

Pantalla Acústica Autoamplificada, 250 W RMS

¡Novedad!

Pantallas acústicas auto amplificadas

CARACTERÍSTICAS:	Pantallas acústicas bi-amplificadas Cabaina de inyección PS extra ressistente Woofer protegido con rejilla metálica frontal Patas para suelo y orificio en la base para pie con tubo de 38 mm de diámetro
AMPLIFICADOR:	250 W RMS Graves: 200 W RMS Agudos: 50 W RMS
PROTECCIÓN:	3 circuitos: cortocircuito, CC y temperatura
ALTAVOCES:	1 woofer 15"

	1 motor de compresión 44 mm titanio
RESPUESTA:	45-18.000 Hz
ENTRADAS:	1 micro balanceado Cannon, conmutable a LINE 2 auxiliares: INPUT 1, INPUT 2
SALIDA:	Línea auxiliar Cannon
INDICADORES:	2 LEDS: encendido y potencia
CONTROL TONOS:	Graves: ±15 dB a 100 Hz Agudos: ±15 dB a 100 Hz
CONTROL VOLUMEN:	Micro, AUX1 y AUX2
ALIMENTACIÓN:	230 V CA
MEDIDAS:	700 x 500 x 360 mm fondo
PESO:	21 Kg

FoneStar, S.A. 2007