

ETHERNET TO DMX INTERFACE

LS1024DMX-MKII

FEATURES

- Ideal for advanced users, experienced lighting professionals and demanding projects
- LS1024DMX-MKII excels at live show control, audio and video timeline synchronization, and precise sound to light automation
- Transforms any computer into a powerful lighting control console
- Ethernet LAN / WLAN: Easy and fast communication anywhere on Local Network with DHCP or static IP addressing
- Ethernet jack for wireless control over WiFi via routers
- Art-Net, sACN to DMX NODE: Easy Art-Net/sACN-to-DMX decoding/conversion/node functionality in a single device (no need for a separate decoder) and compatible with any data source
- Unlock Universes and Timelines: Manage Artnet/sACN universes via the Ethernet port of the computer network card or adapter. Unlock up to 30 minutes of Audio, Video timeline synchronization
- DMX IN/OUT port ruggedly built into a new sleek stackable modular aluminium design
- Ethernet (10 Mb/s): Yes (LAN, compatible with Wifi router)
- Max interface connected: 12 (USB - 24 DMX) / 128 (Ethernet - 256 DMX)
- RDM (Remote Device Management, bi-directional DMX communication) : Yes, with Pro DMX 2 only
- Memory Step capacity: 100 ~ 1024 (300 Kb)
- Max Scene capacity: 512



Dimensions 80 x 45 x 90mm
 Weight 0.19kg

CODE: **16-1321**
 EAN: **5420047142474**

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur 0,0cm
 Width / Largeur 0,0cm
 Depth / Profondeur 0,0cm
 Volume 0,000m³
 Net weight / Poids net 0,190kg
 Gross weight / Poids brut 0,0kg
 Carton qty / Colisage pcs.

INTERFACE DMX ETHERNET



LS1024DMX-MKII

FEATURES

- Idéal pour les utilisateurs avancés, les professionnels de l'éclairage expérimentés et les projets exigeants
- , LS1024DMX-MKII excelle dans le contrôle des spectacles en direct, la synchronisation de la chronologie audio et vidéo et l'automatisation précise du son à la lumière
- Transforme n'importe quel ordinateur en une puissante console de contrôle d'éclairage
- LAN Ethernet/WLAN : Communication facile et rapide n'importe où sur le réseau local avec DHCP ou adressage IP statique
- Prise Ethernet pour un contrôle sans fil via WiFi via des routeurs
- Art-Net, sACN à DMX Node : Décodage/conversion/node Art-Net/sACN facile dans un seul appareil (pas besoin d'un décodeur séparé) et compatible avec n'importe quelle source de données
- Déverrouillage d'univers et timelines : Gérez les univers Artnet/sACN via le port Ethernet de la carte ou de l'adaptateur réseau de l'ordinateur
- Port DMX IN/OUT solidement intégré dans un nouveau boîtier en aluminium modulaire empilable et esthétique
- Ethernet (10 Mb/s): Oui (LAN, compatible avec routeur Wifi)
- Interfaces max. connectées: 12 (USB - 24 DMX) / 128 (Ethernet - 256 DMX)
- RDM (Remote Device Management, communication DMX bi-directionnelle) : oui, uniquement avec Pro DMX 2
- Mémoire max. : 100 ~ 1024 steps (300 Kb)
- Nombre max. de scènes: 512

Dimensions 80 x 45 x 90mm

Poids 0.19kg

CODE: **16-1321**

EAN: **5420047142474**

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur 0,0cm

Width / Largeur 0,0cm

Depth / Profondeur 0,0cm

Volume 0,000m³

Net weight / Poids net 0,190kg

Gross weight / Poids brut 0,0kg

Carton qty / Colisage pcs.