

Dell 1220(210-ADNG)

Dell 1220 - Proyector DLP - portátil - 3D - 2700 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3

El proyector Dell - 1220 maneja las demandas de uso diario con su conectividad versátil y rendimiento confiable.



Argumentos de Venta

Compatible,flexible,cómodo
Nitidez de proyección

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Compatible,flexible,cómodo

Monte su proyector en el techo o conéctese con múltiples dispositivos como notebooks,Chromebooks y tabletas.

Nitidez de proyección

Fascine al público con imágenes brillantes y de texto enriquecido en diversas condiciones de iluminación,como las aulas con luz natural de ambiente u oficinas sin persianas opacas.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Dell 1220 - proyector DLP - portátil - 3D
Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Admite 3D	Sí
Micropantalla	DarkChip 3
Brillo	2700 ANSI lumens
Relación de contraste	2200:1
Resolución	SVGA (800 x 600)
Relación de aspecto nativa	4:3
Admite color	1,07 millones de colores
Tipo de lámpara	190 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 5000 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo económico)
Entrada de vídeo	RGB,S-Video,vídeo compuesto,componente vídeo (PAL-B/G,PAL-N,PAL-M,PAL-I,NTSC 4.43,NTSC 3.58,PAL-D,SECAM L,PAL-H,SECAM K1,SECAM D/K,SECAM B/G)
Modos de vídeo	480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p
Altavoces	Altavoces - integrado
Alimentación	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	230 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	31.44 cm x 22.35 cm x 8.76 cm
Peso	2.4 kg
Garantía del fabricante	2 años de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Admite 3D	Sí

Proyector

Micropantalla	DarkChip 3
Brillo	2700 ANSI lumens
Relación de contraste	2200:1
Tamaño de la imagen	69.6 cm - 641.1 cm
Distancia de proyección	1.2 m - 10 m
Relación de alcance	1.95 - 2.15:1
Uniformidad	85 %
Resolución	SVGA - SVGA (800 x 600) (nativo) / 1920 x 1080 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Ancho de banda de vídeo	157 MHz
Admite color	1,07 millones de colores
Velocidad sincronización máx. (V x H)	119.989 Hz x 97.551 kHz
Tipo de lámpara	190 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 5000 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo económico)
Controles y ajustes	Brillo,contraste,posición H/V,nitidez,saturación,inclinación,selección entrada,temperatura de color,corrección trapezoidal,zoom,compensación de blanco,control de aspecto,espacio de color
Características	LED Indicators,Sistema de protección de contenido digital de elevado ancho de banda (HDCP),tecnología DLP de un sólo chip DarkChip3,firmware actualizable,DLP Link,2 ruedas de color

Objetivo

Tipo de enfoque	Manual
Apertura de la lente	F/2.41-2.55
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.1x
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-40 / +40

Entrada de vídeo

Sistema de TV	PAL-B/G,PAL-N,PAL-M,PAL-I,NTSC 4.43,NTSC 3.58,PAL-D,SECAM L,PAL-H,SECAM K1,SECAM D/K,SECAM B/G
Señal vídeo analógica	RGB,S-Video,vídeo compuesto,componente vídeo
Interfaces de vídeo	VGA,HDMI,composite video,S-Video
Modos de vídeo	480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p

Altavoces

Tipo	Integrado
Modo de salida del sonido	Mono

Alimentación de salida / Canal	2 vatios
--------------------------------	----------

Altavoces	1 x canal mixto
-----------	-----------------

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x USB - mini-USB tipo B de 4 patillas (gestión) 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm 1 x salida de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm
------------	--

Diverso

Accesorios incluidos	2 baterías AAA,mando a distancia inalámbrico
Cables incluidos	1 x cable VGA - VGA a VGA - 1.8 m
Características de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),protección mediante contraseña

Alimentación

Fuente de alimentación	CA
Tensión nominal	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	230 vatios
Espera de consumo de energía	0.5 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido	Controladores y utilidades
-------------------	----------------------------

Medidas y peso

Anchura	31.44 cm
Profundidad	22.35 cm
Altura	8.76 cm
Peso	2.4 kg

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	Garantía limitada - 2 años
--------------------------	----------------------------

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	0 - 80%
Emisión de sonido	34 dB
Emisión de sonido (modo económico)	31 dB

Qué contiene la caja

Dell 1220

2 baterías AAA,mando a distancia inalámbrico

Cable VGA - VGA a VGA - 1.8 m

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.