



SPP-125

Order No.: 0101070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Altavoz de medios, 22 W, 8 Ω

Chasis cerrado, no necesita recinto de medios

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPP-125

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Impedancia (Z) | 8 Ω |
| Rango de frecuencias | 800-8.000 Hz |
| Frecuencia de resonancia (fs) | 550 Hz |
| Potencia nominal (RMS) | 22 W |
| Pico de potencia musical (MAX) | 45 W |
| Sensibilidad | 92 dB/W/m |
| Resistencia DC (Re) | 6,5 Ω |
| Inductancia de la membrana (Le) | 0,2 mH |
| Diámetro de la membrana | \varnothing 20 mm |

SPP-125

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Soporte de la membrana | aluminio |
| Superficie de emisión (Sd) | 73 cm ² |
| Peso del imán | 150 g |
| Diámetro del imán | Ø 70 mm |
| Corte de montaje | Ø 110 mm |
| Profundidad de montaje | 43 mm |
| Diámetro del agujero de montaje | Ø 122 mm |
| Espacio entre agujeros eje X | 86 mm |
| Espacio entre agujeros eje Y | 86 mm |
| Dimensiones | Ø 131 x 50 mm |
| Diámetro exterior | Ø 131 mm |
| Ancho | Ø 131 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Peso | 0,472 kg |
| Uds. por embalaje | 1 |
| Tipo de altavoz | 5" |