

# F 24XR

## MESA DE MEZCLA DE 24 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA

### DESCRIPCIÓN

La serie F de mesas de mezcla de nueva generación de RCF está basada en la amplia experiencia analógica de la Serie E y ofrece un sonido de alta calidad en cinco formatos que van de los 6 a los 24 canales. Una herramienta potente para músicos y amantes del sonido, pensada y diseñada por el equipo de I+D de RCF. Cada mesa de mezcla, protegida por un sólido chasis de metal, ofrece un enrutamiento de audio totalmente balanceado desde la entrada a la salida y el excepcional PRO DSP FX: 16 efectos profesionales como reverbs (halls, rooms, plates, spring), delays (mono, estéreo y multitoque), chorus, flangers y ecos. Los modelos F 10XR, F 12XR, F 16XR y F 24XR incluyen una interfaz de audio USB para grabación estéreo en una DAW de ordenador y 2 canales de reproducción



### CARACTERÍSTICAS

- Entradas: 18 preamplificadores de micrófono 16 líneas mono (1 Hi-Z)
- 4 líneas estéreo
- PRO DSP FX integrado con 16 presets
- Grabación y reproducción estéreo a través del puerto USB
- 6 compresores con un solo control
- Ruta de sonido balanceada de la salida principal desde la entrada hasta la salida
- Diseño sólido, compacto y elegante.
- Diseñado en Italia
- Fuente de alimentación universal interna
- Dos buses de salida estéreo y 4 envíos auxiliares (2 pre, 1 pre/post, 1 post)

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones electronicas

Respuesta en frecuencia:	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado):	<0,02% A-Weighted

### Entradas

Channels:	24
Micrófono:	18
Rango de ganancia:	0 dB ÷ -50 dB
Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A):	-124 dBu A-Weighted
Impedancia de entradas Mic (Kohmio):	14 kohm
Corte de graves:	80 Hz
Alimentación fantasma +48 V:	Yes
Línea mono:	16
Selección de ganancia:	20 dB ÷ -30 dB
Impedancia de entradas de línea (Kohmio):	21 kohm
Entrada de Línea Hi-Z:	1
Impedancia de entrada de línea Hi-Z (Mohmio):	1 Mohm
Línea estéreo:	4
Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio):	14 kohm
Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

### Salidas

Mezcla principal:	1
Sala de control:	Yes
Envío FX:	1
Envío auxiliar:	3
Salida auxiliar:	4
Salida de grupo:	2
Audífonos	1
Output Connectors:	XLR, Jack

### Especificaciones de salidas

Nivel de salida principal (dBu):	28 dBu
Nivel de salida auxiliar (dBu):	28 dBu
Nivel de salida de grupo (dBu):	28 dBu
Impedancia de salida de audífonos (ohmio):	150 ohm
Nivel de salida de audífonos (dBm):	10 dBm

### Compresores

Compresores RCF:	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
------------------	---

<b>Ecuador</b>	Ecuador de canales de entrada: Descripción:	1 Semi Parametric / 2 Shelving High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
<b>Envios auxiliares</b>	AUX: FX POST:	2 PRE / 1 PRE/POST 1
<b>Efectos internos</b>	Envío de efectos:	1
<b>Audio USB</b>	USB Audio Interface: Tipo: Reproducir pista: Grabar pista: Frecuencia de muestreo admitida (kHz):	Yes B 2 2 44.1, 48.0 kHz
<b>Otras funciones</b>	Interruptor de pie / switch de pie:	Yes
<b>Especificaciones electricas</b>	Fuente de alimentación: Requerimientos de voltaje: Consumo eléctrico (MAX) (W):	Internal 100 V - 240 V 70 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Certificado CE:	Yes
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja: Color:	Metal Black
<b>Tamaño</b>	Altura: Ancho: Profundidad: Peso:	107 mm / 4.21 inches 720 mm / 28.35 inches 406 mm / 15.98 inches 9.5 kg / 20.94 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete: Anchura de paquete: Profundidad de paquete: Peso de paquete:	201 mm / 7.91 inches 759 mm / 29.88 inches 524 mm / 20.63 inches 12.5 kg / 27.56 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

- **17140125**  
F 24XR  
JP  
EAN 8024530018054
- **17140124**  
F 24XR  
UK  
EAN 8024530018047
- **17140123**  
F 24XR  
US  
EAN 8024530018030
- **17140101**  
F 24XR  
EU  
EAN 8024530017675