

## SE-3000 ETAPA POTENCIA CLASE TD 2x1500W SYNQ

Código 008BE/SE-3000  
EAN13: 5420025681100

### Descripción

- Amplificador Clase TD
- El amplificador de potencia SE-1800 no tiene precedentes en términos de precio / rendimiento
- Reproducción de baja frecuencia excelente y potente combinada con altas frecuencias cristalinas y delicadamente equilibradas
- Destinado a todo tipo de aplicaciones diferentes como discotecas, clubs, audio móvil, megafonía, alquiler, teatro,...
- Pantalla LCD donde se muestra nivel de entrada de audio, voltaje de la red, temperatura de trabajo y velocidad del ventilador.
- Potencia de salida, estéreo:
  - 2x 1000 Wrms a 80
  - 2x 1500 Wrms a 40
  - 2x 2000 Wrms a 20
- Potencia de salida, puente:
  - 1x 3000 Wrms a 80
  - 1x 4000 Wrms a 40
- Protección profesional:
  - Señal inaudible + limitador de corriente
  - protección de sobrecarga
  - protección de corriente de cortocircuito
  - Protección DC
  - Protección térmica
  - Protección AC / VHF
  - Arranque suave
  - ...
- Dos modos FAN:
  - Modo silencioso: ruido mínimo del ventilador para uso en estudio de grabación, teatro,...
  - Modo Potencia: máxima refrigeración para uso en condiciones adversas como discotecas, festivales de verano,...
- 3 modos de trabajo diferentes: estéreo, modo puente, modo mono (entradas vinculadas)
- Sensibilidad de entrada: 0,75 V / 1,0 V / 1,5 V
- Entradas / salidas balanceadas en XLR / COMBO



- 2 Speakon ® conectores compatibles (izquierda, derecha y salidas puente)

—

- Frecuencia: 20-20000Hz
- Relación S/N: >100dB
- Factor de amortiguación: >800
- Canales de salida: 2
- Entrada: XLR 3pin, Powercon
- Salida: XLR 3pin, Speakon
- Alimentación: AC 230W, 50Hz
- Dimensiones: 48.2 x 8.8 x 36.5 cm - 19" 2U
- Peso: 10.06kg

## Fotos

