



UPS

Ellipse ASR

375/600/750/1000/1500 VA

Protección insuperable para la informática profesional

El mejor nivel de protección para los profesionales

- ▶ **Ellipse ASR** no sólo asegura que los equipos sigan funcionando en caso de corte gracias a sus baterías, sino que además asegura una protección eficaz contra las sobretensiones.
- ▶ **Ellipse ASR** (Advanced Surge Reduction) integra un dispositivo de alto nivel de protección contra las sobretensiones, compatible con la norma 'Protección contra rayos' IEC 61 6431.
- ▶ Para que la protección sea total, todos los **Ellipse ASR** disponen además de protección para la línea de datos Tel/Internet ADSL + Ethernet10/100.



La mejor conectividad

- ▶ 4 tomas (modelos 375/600/750) u 8 tomas (modelos 1000/1500)
- ▶ **Práctico:** tomas adaptadas a cada país (FR, DIN o UNiversales). También disponible con tomas IEC.



FR

DIN

UNI

IEC

El mejor formato

Fácil integración en todos los entornos de empresa gracias a su diseño extraplano:


- ▶ Posición vertical (formato clasificador) encima o debajo del escritorio
- ▶ Posición horizontal debajo de la pantalla
- ▶ O en rack 19" (Kit 2U opcional)



La mejor compatibilidad con sus equipos informáticos

Los modelos USBs están concebidos para una amplia compatibilidad con un parque heterogéneo de equipos:

- ▶ comunicación combinado USB + Serie
- ▶ Software de gestión de energía disponible en Windows / Linux / Mac OS



Protección ideal para:



Profesiones liberales



Grandes Cuentas



PYMES

THE UNINTERRUPTIBLE POWER PROVIDER



MGE
UPS SYSTEMS

UPS - Ellipse ASR



Un conjunto completo
(en los modelos USBS se incluyen: cables USB y Serie, software Personal SolutionPac en CD)



Ellipse ASR 1000/1500

Ellipse ASR 375/600/750

Comunicación asociada

Software de seguridad MGE Personal SolutionPac: el complemento indispensable



Sistema de vigilancia y seguridad

- Panel de control del UPS
- Histórico
- Envío de alarmas a través de mensajes SMS o email
- Para los cortes largos, gestión de la suspensión del sistema (o hibernación en Windows), posterior reinicio automático
- Funciones avanzadas personalizables para los usuarios avanzados

Práctico

- Compatible Windows / MacOS / Linux
- Compatible con puertos USB o Serie
- Se incluye en CD o se puede descargar en: www.mgeups.com

MGE PowerServices™

Garantía 2 años, baterías incluidas.

Reposición del producto en caso de fallo del aparato, incluidas las baterías.

Extensión de la garantía (1)

- Warranty+: el seguro de tranquilidad para el funcionamiento de su UPS, extensión de la garantía a 3 años con reposición estándar in situ en un plazo mínimo.

1: varía en función del país, consultar www.mgeups.com/services.

Características técnicas

Ellipse ASR	375	600 600 USBS	750 USBS	1000 USBS	1500 USBS
Potencia (VA / Watt)	375/225	600/360	750/450	1000/600	1500/900
Utilización					
Conexión por multitoma USE (FR), DIN, UNI, IEC	4	4	4	8	8
Toma con protección contra rayos y autonomía	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
Toma con protección contra rayos de los periféricos					
Prestaciones					
Tensión de entrada	184 V - 264 V (ajustable a 161 V 284 V)				
Tensión de salida	230 V (ajustable a 220 V - 230 V 240 V)				
Frecuencia	50-60 Hz autoselección				
Protección contra sobretensiones	Protección activa contra rayos integrada y certificada norma IEC 61643-1, Disipación total de energía: 525 Julios				
Protección disyuntor	rearmable				
Batería					
Batería reemplazable	Compacta, de plomo estanco				
Cargador de batería	Se pone en marcha al conectar el UPS				
Test de batería	■	■	■	■	■
Arranque en frío (sector ausente)	■	■	■	■	■
Protección contra descargas profundas	4h	4h	4h	4h	4h
Indicadores de sustitución de batería	LED + alarma sonora				
Autonomía 50%	28 min	15 min	13 min	18 min	16 min
Autonomía 70%	16 min	7 min	6 min	9 min	8 min
Comunicación (sólo en las versiones USBS)					
Puerto de comunicación	■	■	Puerto combinado USB y serie	Puerto combinado USB y serie	Puerto combinado USB y serie
Software incluido de serie	Compatible : Windows XP/2003/2000/98/95/Me/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X				
Protección líneas de datos	Tel/Fax/Módem/Internet y Ethernet 10/100 MB (disponible en todas las versiones)				
Normas					
Seguridad	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, CB Report, Marcado CE				
Compatibilidad electromagnética	IEC 62040-2 / EN 50 091-2				
Contra rayos	IEC 61643-1				
Instalación, dimensiones y pesos					
Dimensiones (HxLxP en mm)	270 x 82 x 265	270 x 82 x 265	270 x 82 x 265	305 x 80 x 312	317 x 80 x 390
Peso (kg)	4,2	4,2	4,4	8,1	11
Kit de instalación en rack 19"	2U	2U	2U	2U	2U

Referencias

Ellipse ASR	375	600	600 USBS	750 USBS	1000 USBS	1500 USBS
Tomas USE (FR)	66 761	66 765	66 769	66 773	66 777	66 781
Tomas DIN	66 762	66 766	66 770	66 774	66 778	66 782
Tomas UNI	66 763	66 767	66 771	66 775	66 779	66 783
Tomas IEC	66 764	66 768	66 772	66 776	66 780	66 784
Accesorio						
Kit rack 19"	66 785					

MGE UPS SYSTEMS

Ibérica & Latino América
Avda. Josep Tarradellas, 19-21
08029 Barcelona (España)
Tel. + 34 93 495 19 50
Fax. + 34 93 495 19 75
EASR493ES-07/05

THE UNINTERRUPTIBLE POWER PROVIDER

